

集光型ソーラーシミュレータ用に最適!

特 長

- ◆ ペルチェ素子を使用した恒温槽なので、コンパクトで効率良く冷却・加熱ができます。
- ◆ 専用温度コントローラにより、冷却・加熱が高速に行えます。
- ◆ 天板に石英ガラスを設置、集光型のソーラーシミュレータとの組み合わせに最適です。
- ◆ 可動部がないので信頼性が高く、メンテナンスフリーです。
- ◆ 冷却水や冷媒が不要なので、取り扱いが容易です。
- ◆ 15℃～60℃の広い温度範囲を制御可能です(周囲温度によります。オプションで変更可能)。
- ◆ サンプルステージ面積は150mm□(オプションで他のサイズも可能です)。



仕 様

恒温槽内寸	170(W)×200(D)×190mm(H)
サンプルステージ	150mm×150mm
温度制御範囲	15～60℃(周囲温度によります)
恒温槽上面	石英ガラス板、150mm×150mm

(上記標準外の仕様にもお応え致しますので、ご相談ください)



記載の仕様はお断りなく変更することがあります。(2011.12)

製造元



アクシス・ネット株式会社

本社
〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル 204
TEL: 06-4806-8570 FAX: 06-4806-8572
URL: <http://www.axisnetinc.com>

東日本オフィス
TEL: 048-611-6502?